

MV-CU013-A0UM/UC

130 万像素 1/2" CMOS USB3.0 工业面阵相机

MV-CU013-A0UMUC 工业面阵相机，采用 CMOS 传感器，图像质量优异。通过 USB3.0 接口实时传输非压缩图像，最高帧率可达 201.4 fps。




GEN< i >CAM

USBTM
VISION

功能特性：

- 支持自动或手动调节增益、曝光时间，手动调节 LUT、Gamma 校正等
- 支持自定义 ROI，支持水平镜像和垂直镜像
- 结构紧凑，外形尺寸 29 mm × 29 mm × 30 mm，适用于较小的安装要求
- 兼容 USB3 Vision 协议和 GenICam 标准，可连接第三方软件平台

Sensor 响应曲线：



应用行业：


电子半导体、工厂自动化、物流读码、饮料酒类瓶检、医药包装等

订货型号：

黑白：MV-CU013-A0UM

彩色：MV-CU013-A0UC

外形尺寸：



技术参数

参数	型号	MV-CU013-A0UM	MV-CU013-A0UC
	130 万像素 1/2" CMOS USB3.0 工业面阵相机		
性能			
传感器类型	CMOS，全局快门		
像元尺寸	4.8 μm x 4.8 μm		
靶面尺寸	1/2"		
分辨率	1280 × 1024		
最大帧率	201.4 fps@1280 x 1024 Mono 8	201.4 fps@1280 x 1024 Bayer GB 8	
动态范围	53 dB		
信噪比	40 dB		
增益	0 dB ~ 16 dB		
曝光时间	5 μs ~ 10 sec		
快门模式	支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式		
黑白/彩色	黑白	彩色	
像素格式	Mono 8/10/10Packed/12/12Packed	Bayer GB 8/10/10Packed/12/12Packed	
Binning	支持 1 × 1，2 × 2，4 × 4		
下采样	支持 1 × 1，2 × 2，4 × 4		
镜像	支持水平镜像、垂直镜像输出		
电气特性			
数据接口	USB 3.0，兼容 USB 2.0		
数字 I/O	6-pin P7 接头提供供电和 I/O:1 路光耦隔离输入(Line0),1 路光耦隔离输出(Line1)，1 路双向可配置非隔离 IO（Line2）		
供电	9 ~ 24 VDC，支持 USB 供电		
典型功耗	1.79 W@5 VDC（USB 供电）	1.81 W@5 VDC（USB 供电）	
结构			
镜头接口	C-Mount		
外形尺寸	29 mm × 29 mm × 30 mm		
重量	约 76 g		
IP 防护等级	IP30（正确安装镜头以及线缆的情况下）		
温度	工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-30 ~ 70℃		
湿度	20% ~ 95% RH 无冷凝		
一般规范			
软件	MVS 或者兼容 USB3 Vision 协议的第三方软件		
操作系统	Windows XP/7/10 32/64 bits，Linux 32/64 bits 以及 MacOS 64bits		
协议/标准	USB3 Vision，GenICam		
认证	CE，FCC，RoHS，KC		