

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	ACOL025018W-C24-S-T1							
B								
C								
D								
零件图号 COL025018W-C24-S-T1								
借(通)用件登记								
描图								
描校								
旧底图总号								
底图总号								
签字								
日期								

The technical drawing includes four views of a mechanical part:

- Front View:** Shows a rectangular plate with dimensions 20mm height and 13mm width. It features six mounting holes arranged in two rows of three. The central hole has a diameter of $\phi 2.05$. The distance between the center of the central hole and the outer edges is 7.25mm. The mounting holes are specified as M2.5 - 6H with a depth of 5mm.
- Side View A:** Shows the profile of the part with a total height of 26mm (labeled "宽度"). The top edge is angled at 45 degrees. The bottom flange has a width of 18mm and a height of 30mm (labeled "高度").
- Top View:** Shows the plan view of the part with a length of 25mm (labeled "长度"). It shows the arrangement of the six mounting holes.
- Isometric View:** Provides a 3D perspective of the part, highlighting its L-shaped profile and the angled top surface.

Additional labels include "视图 A" pointing to the side view, "线缆" (cable) indicating the internal feature, and "18.80 发光面" (lighting surface) and "25.30 反光面" (reflective surface) on the top view.

设计	MRM	2022/10/31	图纸比例	2:1	产品型号	ACOL025018W-C24-S
审核	HXC	2022/10/31	当前版本	T1	公司名称	深圳市晶庆光电有限公司
批准			共 1 张	第 1 张	视图关系	
深圳市晶庆光电有限公司			2022年10月31日 11:17:07		图幅: A3	

ACOL025018W-C24-S-T1

视图 A

20

13

2- ϕ 2.05 ∇ 7.25
M2.5 - 6H ∇ 5
安装螺丝孔

26
宽度

18

45°


30
高度

25
长度

18.80
发光面

25.30
反光面

线缆

设计	MRM	2022/10/31	图纸比例	2:1	产品型号	ACOL025018W-C24-S
审核	HXC	2022/10/31	当前版本	T1	公司名称	深圳市晶庆光电有限公司
批准			共 1 张	第 1 张	视图关系	
深圳市晶庆光电有限公司			2022年10月31日 11:17:07		图幅: A3	

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	ACOL025018W-C24-S-T1							
B								
C								
D								
零件图号 COL025018W-C24-S-T1								
借(通)用件登记								
描图								
描校								
旧底图总号								
底图总号								
签字								
日期								

20

13

2- ϕ 2.05 ∇ 7.25
M2.5 - 6H ∇ 5
安装螺丝孔

18

26
宽度

45°

30
高度

25
长度

18.80
发光面

25.30
反光面

视图 A

线缆

设计	MRM	2022/10/31	图纸比例	2:1	产品型号	ACOL025018W-C24-S
审核	HXC	2022/10/31	当前版本	T1	公司名称	深圳市晶庆光电有限公司
批准			共 1 张	第 1 张	视图关系	
深圳市晶庆光电有限公司			2022年10月31日 11:17:07		图幅: A3	

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	ACOL025018W-C24-S-T1							
B								
C								
D								
零件图号 COL025018W-C24-S-T1								
借(通)用件登记								
描图								
描校								
旧底图总号								
底图总号								
签字								
日期								

20

13

2- ϕ 2.05 ∇ 7.25
M2.5 - 6H ∇ 5
安装螺丝孔

18

26
宽度

45°

30
高度

25
长度

18.80
发光面

25.30
反光面

视图 A

线缆

设计	MRM	2022/10/31	图纸比例	2:1	产品型号	ACOL025018W-C24-S
审核	HXC	2022/10/31	当前版本	T1	公司名称	深圳市晶庆光电有限公司
批准			共 1 张	第 1 张	视图关系	
深圳市晶庆光电有限公司			2022年10月31日 11:17:07		图幅: A3	

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	ACOL025018W-C24-S-T1							
B								
C								
D								
零件图号 COL025018W-C24-S-T1								
借(通)用件登记								
描图								
描校								
旧底图总号								
底图总号								
签字								
日期								

20

13

2- ϕ 2.05 ∇ 7.25
M2.5 - 6H ∇ 5
安装螺丝孔

18

26
宽度

45°

30
高度

25
长度

18.80
发光面

25.30
反光面

视图 A

线缆

设计	MRM	2022/10/31	图纸比例	2:1	产品型号	ACOL025018W-C24-S
审核	HXC	2022/10/31	当前版本	T1	公司名称	深圳市晶庆光电有限公司
批准			共 1 张	第 1 张	视图关系	
深圳市晶庆光电有限公司			2022年10月31日 11:17:07		图幅: A3	

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	ACOL025018W-C24-S-T1							
B								
C								
D								
零件图号 COL025018W-C24-S-T1								
借(通)用件登记								
描图								
描校								
旧底图总号								
底图总号								
签字								
日期								

20

13

2- ϕ 2.05 ∇ 7.25
M2.5 - 6H ∇ 5
安装螺丝孔

18

26
宽度

45°

30
高度

25
长度

18.80
发光面

25.30
反光面

视图 A

线缆

设计	MRM	2022/10/31	图纸比例	2:1	产品型号	ACOL025018W-C24-S
审核	HXC	2022/10/31	当前版本	T1	公司名称	深圳市晶庆光电有限公司
批准			共 1 张	第 1 张	视图关系	
深圳市晶庆光电有限公司			2022年10月31日 11:17:07		图幅: A3	

ACOL025018W-C24-S-T1

视图 A

20

13

2- ϕ 2.05 ∇ 7.25
M2.5 - 6H ∇ 5
安装螺丝孔

26
宽度

18

45°


30
高度

25
长度

18.80
发光面

25.30
反光面

线缆

设计	MRM	2022/10/31	图纸比例	2:1	产品型号	ACOL025018W-C24-S
审核	HXC	2022/10/31	当前版本	T1	公司名称	深圳市晶庆光电有限公司
批准			共 1 张	第 1 张	视图关系	
深圳市晶庆光电有限公司			2022年10月31日 11:17:07		图幅: A3	

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	ACOL025018W-C24-S-T1							
B								
C								
D								
零件图号 COL025018W-C24-S-T1								
借(通)用件登记								
描图								
描校								
旧底图总号								
底图总号								
签字								
日期								

The technical drawing includes four views of a mechanical part:

- Front View:** Shows a rectangular plate with a width of 26mm and a height of 30mm. It features six M2.5 x 6H screws arranged in two columns of three. The top edge has a chamfered corner with a radius of R1.8.
- Side View A:** Shows the profile of the part with a total height of 30mm. The top surface is inclined at a 45-degree angle. The bottom edge has a small rectangular cutout.
- Top View:** Shows the plan view of the part with a length of 25mm and a width of 18mm. It indicates the positions of the six screws.
- Isometric View:** Provides a 3D perspective of the part, highlighting its L-shaped profile and screw locations.

Key dimensions and features include:

- Width: 26mm
- Height: 30mm
- Length: 25mm
- Chamfered corner: R1.8
- Screw specification: M2.5 - 6H ∇ 5
- Inclination: 45°

设计	MRM	2022/10/31	图纸比例	2:1	产品型号	ACOL025018W-C24-S
审核	HXC	2022/10/31	当前版本	T1	公司名称	深圳市晶庆光电有限公司
批准			共 1 张第 1 张	视图关系		
深圳市晶庆光电有限公司				2022年10月31日 11:17:07	图幅: A3	

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	ACOL025018W-C24-S-T1							
B								
C								
D								
零件图号 COL025018W-C24-S-T1								
借(通)用件登记								
描图								
描校								
旧底图总号								
底图总号								
签字								
日期								

The technical drawing includes four views of a mechanical part:

- Front View:** Shows a rectangular plate with dimensions 20mm height and 13mm width. It features six mounting holes arranged in two rows of three. The central hole has a diameter of $\phi 2.05$. The distance between the center of the middle hole and the edge is 7.25mm. The mounting holes are specified as M2.5 - 6H ∇ 5.
- Side View A:** Shows the profile of the part with a total height of 26mm (labeled "宽度"). The top surface is inclined at a 45-degree angle. The bottom flange has a width of 18mm and a height of 30mm (labeled "高度").
- Top View:** Shows the plan view of the part with a length of 25mm (labeled "长度"). It displays the arrangement of the six mounting holes.
- Isometric View:** Provides a 3D perspective of the part, highlighting its L-shaped profile and the inclined top surface.

Additional labels include "视图 A" pointing to the side view, "线缆" (cable) indicating the internal feature, and "18.80 发光面" (lighting surface) and "25.30 反光面" (reflective surface) on the top view.

设计	MRM	2022/10/31	图纸比例	2:1	产品型号	ACOL025018W-C24-S
审核	HXC	2022/10/31	当前版本	T1	公司名称	深圳市晶庆光电有限公司
批准			共 1 张第 1 张	视图关系		
深圳市晶庆光电有限公司				2022年10月31日 11:17:07		图幅：A3

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	ACOL025018W-C24-S-T1							
B								
C								
D								
零件图号 COL025018W-C24-S-T1								
借(通)用件登记								
描图								
描校								
旧底图总号								
底图总号								
签字								
日期								

The technical drawing includes four views of a mechanical part:

- Front View:** Shows a rectangular plate with dimensions 20 (height) and 13 (width). It features six mounting holes arranged in two rows of three. The central hole has a diameter of $\phi 2.05$. The distance between the center of the central hole and the outer edges is 7.25 mm.
- Side View A:** Shows the profile of the part with a height of 26 mm and a width of 18 mm. The top surface is inclined at a 45-degree angle. The bottom edge has a small rectangular cutout.
- Top View:** Shows the plan view of the part with a length of 25 mm and a width of 30 mm. It indicates the positions of the mounting holes and the cable entry point.
- Isometric View:** Provides a 3D perspective of the part, showing its overall shape and the arrangement of the mounting holes.

Key dimensions and features include:

- Height: 20 mm
- Width: 13 mm
- Length: 25 mm
- Height: 26 mm
- Width: 18 mm
- Inclination: 45°
- Bottom Height: 30 mm
- Mounting Holes: 2- $\phi 2.05 \nabla 7.25$, M2.5 - 6H $\nabla 5$ 安装螺丝孔
- Top Surface: 18.80 发光面
- Bottom Surface: 25.30 反光面
- Cable Entry: 线缆

设计	MRM	2022/10/31	图纸比例	2:1	产品型号	ACOL025018W-C24-S
审核	HXC	2022/10/31	当前版本	T1	公司名称	深圳市晶庆光电有限公司
批准			共 1 张	第 1 张	视图关系	
深圳市晶庆光电有限公司			2022年10月31日 11:17:07		图幅: A3	

Technical drawing of a mechanical part, showing multiple views and dimensions.

Top View: Dimensions include 20 (width), 13 (width), and 18 (width). Features include 2- $\phi 2.05 \nabla 7.25$ M2.5 - 6H $\nabla 5$ 安装螺丝孔 (2 holes, 2.05 diameter, 7.25 depth, M2.5 - 6H thread, 5 depth, installation screw holes).

Front View: Dimensions include 26 (width), 18 (width), 30 (height), and 25 (length). Features include a 45° angle and a 25.30 反光面 (reflective surface).

Side View: Dimensions include 18.80 (length) and 25.30 (length). Features include a 18.80 发光面 (lighting surface) and a 25.30 反光面 (reflective surface).

Isometric View: Shows the 3D structure of the part, including the lighting surface and reflective surface.

Table:

设计	MRM	2022/10/31	图纸比例	2:1	产品型号	ACOL025018W-C24-S
审核	HXC	2022/10/31	当前版本	T1	公司名称	深圳市晶庆光电有限公司
批准			共 1 张	第 1 张	视图关系	
深圳市晶庆光电有限公司			2022年10月31日 11:17:07		图幅: A3	

ACOL025018W-C24-S-T1

视图 A

20

13

2- ϕ 2.05 ∇ 7.25
M2.5 - 6H ∇ 5
安装螺丝孔

26
宽度

18

45°


30
高度

25
长度

18.80
发光面

25.30
反光面

线缆

设计	MRM	2022/10/31	图纸比例	2:1	产品型号	ACOL025018W-C24-S
审核	HXC	2022/10/31	当前版本	T1	公司名称	深圳市晶庆光电有限公司
批准			共 1 张	第 1 张	视图关系	
深圳市晶庆光电有限公司			2022年10月31日 11:17:07		图幅: A3	

ACOL025018W-C24-S-T1

视图 A

20

13

2- ϕ 2.05 ∇ 7.25
M2.5 - 6H ∇ 5
安装螺丝孔

26
宽度

18

45°


30
高度

25
长度

18.80
发光面

25.30
反光面

线缆

设计	MRM	2022/10/31	图纸比例	2:1	产品型号	ACOL025018W-C24-S
审核	HXC	2022/10/31	当前版本	T1	公司名称	深圳市晶庆光电有限公司
批准			共 1 张	第 1 张	视图关系	
深圳市晶庆光电有限公司			2022年10月31日 11:17:07		图幅: A3	